

ELEKTROMOS AUTÓTÖLTŐINK



ELEKTRO PROFI VÁLLALKOZÁSI KFT.



Fali, gyorsöltő (AC)

Falra szerelhető, váltakozó áramú (AC) töltőberendezésünk ideális választás **kisebb parkolóhelyekhez, garázsokba – akár otthonába is** – ahol nincs lehetősége nagy méretű töltőoszlop elhelyezésére. Kül- és beltérre egyaránt telepíthető. Minden, általunk telepített töltőre 2 éves garanciát vállalunk.



Csatlakozó	1xType2
Töltési teljesítmény	1fázis: 7kW, 3fázis: 22kW
Töltési áram	1fázis: 10A, 3fázis: 32A
Védettségi osztály	IP43
Működési hőmérséklet	-25°C – +50°C
Vázszerkezet anyaga	Fém
Rögzítés	4 ponton falra
Kezelőfelület	Háttér világítású nyomógomb
Épületfelületei kommunikáció	RS-485
Csatlakozó kábel keresztmetszete	max. 5x35 mm ²
Garancia	2 év
Távvezérlésű töltésindítás/engedélyezés	+
Töltésindítás/engedélyezés kulcsos kapcsolóval	+
Fogyasztásmérés	+
Egyedi szín	+
OCPP	+
Egyedi igények	+

Fali, villámtöltő (DC)



Az egyenáramú (DC) villámtöltő lehetőséget teremt az elektromos autó gyors és biztonságos feltöltésére. Egy átlagos, elektromos autó akkumulátorát **40 perc alatt, 80%-os töltöttségi szintre lehet emelni.**

Csatlakozó	1xCCS vagy 1xCHAdemo
Töltési teljesítmény	20kW
Töltési áram	40A
Védettségi osztály	IP31
Működési hőmérséklet	-25°C – +50°C
Vázszerkezet anyaga	Fém
Rögzítés	4 ponton falra
Kezelőfelület	Érintő kijelző RFID

Épületfelületei kommunikáció	RS-485
Csatlakozó kábel keresztmetszete	max. 5x35 mm ²
Garancia	2 év
Egyedi szín	+
Egyéni érintőkijelzős interface	+
IP54 védettség	+



Álló, gyorsító (AC)

Az elektromos autók elterjedésével a benzinkutak és a modern parkolóhelyek elengedhetetlen kellékei az állótöltő oszlopaink, melyek különböző felszereltséggel állnak az Ön rendelkezésére. **A kialakításnál figyeltünk arra, hogy egyszerre 2 db autó is tölthető legyen.**

Csatlakozó	2xType2
Töltési teljesítmény	1 fázis: 7kW, 3 fázis: 22kW
Töltési áram	1 fázis: 10A, 3 fázis: 32A
Védettségi osztály	IP43
Működési hőmérséklet	-25°C – +50°C
Vázszerkezet anyaga	Fém
Rögzítés	4 ponton beton alapra
Kezelőfelület	Háttér világítású nyomógomb Visszajelző lámpák

Épületfelügyeleti kommunikáció	RS-485
Csatlakozó kábel keresztmetszete	max. 5x35 mm²
Garancia	2 év
Távvezérlésű töltésindítás/engedélyezés	+
Egyedi szín	+
Beépített túláram védelem	+
Beépített B típusú áram-védőkapcsoló	+
Fogyasztásmérés	+
RFID	+
Egyéni érintőkijelzős interface	+
Ethernet kommunikáció	+
OCPP	+
Egyedi igények	+




Fázisok száma: **1 fázis • 3 fázis**

Töltési áram: **10A • 32A**

Töltési teljesítmény: **7kW • 22kW**



EGY KÉZBŐL, A TELJESSÉG IGÉNYÉVEL,



25 ÉV TAPASZTALATÁVAL

FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL:

• tanácsadással • szállítással • telepítéssel • karbantartással

KAPCSOLATBAN, KOLLÉGÁINK ÁLLNAK RENDELKEZÉSÉRE!



vallalkozas@elektroprofi.hu



H-1148 Budapest, Fogarasi út 2-6.

www.elektroprofi.eu



(+36 1) 460 6180

ELEKTRO PROFI VÁLLALKOZÁSI KFT.